

Standbouwvoorschriften FietsVAK 2012: Helder, Eenduidig, Overzichtelijk

De FietsVAK beursorganisatie beoogt door middel van het vaststellen en handhaven van deze standbouwvoorschriften heldere en handhaafbare regels te formuleren die alle exposanten in staat stellen om een optimale en onderscheidende beurspresentatie te realiseren. Daarnaast wil de organisatie een open en overzichtelijke beurs realiseren en de uitstraling van de totale beurspresentatie bewaken.

Deze Standbouwvoorschriften zijn een aanvulling op de Specifieke Voorwaarden Deelname FietsVAK 2012.

Leest u deze informatie goed door; dat voorkomt teleurstellingen.

Algemeen

Standbouwhoogte:

- De standaard bouwhoogte is 275 cm + of – 25 cm (inclusief vlonders).
- De maximale standbouwhoogte in Hal 8 bedraagt 600 cm (inclusief vlonders).
- De maximale standbouwhoogte in Hal 8 bedraagt 400 cm (inclusief vlonders).
- **Uitzonderingen op de bouwhoogte boven 275 cm + of – 25 cm zijn alleen mogelijk na afstemming met de organisatie en de aangrenzende exposant(en). Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, doet de organisatie een uitspraak naar redelijkheid.**

Hal 8 extra regels aangaande standbouwhoogte:

- Tot 4 m vanaf het middengangpad mag er niet hoger gebouwd worden dan 150 cm.
- Tot 2 m vanaf de tussenpaden mag er niet hoger gebouwd worden dan 150 cm.
- Tot 10 m vanaf het middengangpad mag er niet hoger gebouwd worden dan 400 cm.
- **Uitzonderingen op het bovenstaande zijn alleen mogelijk na speciale schriftelijke goedkeuring van de organisatie.**

Trushoogte/verlichting:

- In Hal 8 de trushoogte/verlichting dient te worden gehangen op 650 cm vanaf de halvloer tot aan de onderzijde van de truss
- In de Parkfoyer de trushoogte/verlichting dient te worden gehangen op 650 cm vanaf de halvloer tot aan de onderzijde van de truss
- Vanwege hete luchtverwarming en ventilatie in de hallen dient er minimaal 150 cm ruimte te zijn tussen de wanden en de eventuele horizontale banieren aan de trussen. Als er een plafond in de truss constructie is aangebracht dient er eveneens minimaal 150 cm ruimte zijn tussen wanden en trussen.
- Er mag niets boven de trussen uitsteken behalve de benodigde ophangconstructies en elektravoorzieningen.
- Trussen mogen nooit buiten de rooilijn gehangen worden.

Hangende elementen aan truss:

- Hangende elementen aan de truss welke hangen binnen 400 cm vanaf het gangpad, mogen niet verder dan 100 cm onder de truss uitkomen.
- Hangende elementen aan de truss welke hangen binnen 1000 cm vanaf het gangpad, mogen niet verder dan 400 cm onder de truss uitkomen.

Ophangdraden

In het gebouw is het op de meeste plaatsen mogelijk aan het dak standbouwonderdelen op te hangen. De firma Mansveld Expotech is als enige aangewezen om deze werkzaamheden uit te voeren. Als u hier gebruik van wilt maken dient u contact op te nemen met de afdeling:

Exhibitor Services

E exhibitorservices@rai.nl

T 020 549 19 28

F 020 549 19 64



Overspanning gangpaden

- Gangpaden mogen **nooit** met standbouw of trussen overspannen worden
- Na overleg met de organisatie kan er toestemming verleend worden om de kleur en/of soort vloerbedekking van een gangpad tussen twee of meerdere stands van één standhouder aan te passen aan het standontwerp.

Vloerbelasting / vloeren

De toegestane belasting op de vloeren van het gebouw bedraagt maximaal ca. 3000 kg/m², de maximaal toegestane wioldruk 5000 kg. Bij twijfel de afdeling Event Management raadplegen. Problemen tijdens de opbouw direct melden bij de dienstdoende Event manager.

Vlonders / verhoogde vloer

Het gebruik van vlonders wordt aangeraden bij stands met water- en gasleidingen en/of veel elektrische bedrading; de standbouwer kan hierbij adviseren. Bij het gebruik van vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende:

- maximale hoogte 10 cm, gemeten vanuit de vloer van het gebouw tot en met de bovenzijde van de vlonder;
- de zijkanten moeten zijn gesloten en op nette wijze worden afgewerkt;
- zij dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd;
- deelnemers die hun stand van een verhoogde vloer voorzien wordt verzocht rekening te houden met de toegankelijkheid van hun presentatie voor gehandicapten door bijv. de toepassing van afgeschuinde zijkanten of het maken van opritten (die dan wel voldoende breed moeten zijn en geen scherpe kanten hebben), bij voorkeur herkenbaar voor deze bezoekers.

Niet voorzien

In alle gevallen die niet omschreven zijn in deze standbouwvoorschriften beslist de organisatie of de wens toelaatbaar is.

Brandveiligheidsvoorschriften en Veiligheidsvoorschriften

De brandveiligheidsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften zullen altijd prevaleren boven de hiervoor omschreven standbouwvoorschriften.

Standtypen

Voor elk standtype gelden afzonderlijke regels, die hierna worden aangegeven.

• Eilandstands

Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden. Het ontwerp moet zodanig zijn, dat het doorzicht door de expositie en het zicht op andere stands zo min mogelijk worden belemmerd. Dergelijke stands kunnen worden voorzien van plafonds. Vrijhangende plafonds (uitsluitend verbonden met de dakconstructie van het gebouw) zijn toegestaan ná goedkeuring door de afdeling Productiondesk.

- Wanden tot maximaal 100cm hoog mogen op de rooilijn van de gangpadzijde gebouwd worden, met uitzondering van een frieslijst
- Wanden hoger dan 100cm binnen 2 meter van de gangpaden aan het gangpad mogen maximaal 1/3 van de zijde beslaan.
- Vrije wanden hoger dan 275 cm + of – 25 cm (in Hal 8 max. 600cm en in de Parkfoyer max 400 cm) moeten minimaal 200cm van de rooilijn af staan en mogen maximaal 1/3 van de zijde beslaan.
- Kolommen hoger dan 300 cm langs de gangpaden zijn toegestaan, mits de afmetingen maximaal 50 cm breed x 50 cm diep zijn.

• Kopstands

Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden; er dient een achterwand te worden geplaatst.

- Wanden tot maximaal 100cm hoog mogen op de rooilijn van de gangpadzijde gebouwd worden, met uitzondering van een frieslijst
- Wanden hoger dan 100cm mogen op de rooilijn alleen aansluitend aan de achterwand, maximaal 1/3 van de gangpadzijde bebouwd worden met maximaal de standaard bouwhoogte van 275 cm + of – 25 cm
- Bij vrijstaande wanden, hoger dan 100cm tot 275 + of – 25 cm aan het gangpad en op minder dan 200cm van de rooilijn geplaatst, is de lengte beperkt tot maximaal 1/3 van de standzijde



- Vrijstaande wanden hoger dan 275 cm + of – 25 cm (in Hal 8 max. 600cm en in de Parkfoyer max 400 cm) moeten in de vrije ruimte minimaal 200cm van de rooilijn geplaatst worden en mogen maximaal 1/3 van de zijde beslaan
 - Achterwanden hoger dan 275 cm + of – 25 cm (in Hal 8 max. 600cm en in de Parkfoyer max 400 cm) mogen maximaal 1/3 van de zijde beslaan**
 - Wanden hoger dan 275 cm + of – 25cm dienen minimaal 200cm van het gangpad geplaatst worden
 - Kolommen hoger dan 300 cm langs de gangpaden zijn toegestaan, mits de afmetingen maximaal 50 cm breed x 50 cm diep zijn.
- **Hoekstands**
Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden. Er dienen een achterwand en een zijwand te worden geplaatst.
 - Wanden tot maximaal 100cm hoog mogen op de rooilijn van de gangpadzijde gebouwd worden, met uitzondering van een frieslijst
 - Wanden hoger dan 100cm op de rooilijn mogen alleen aansluitend aan de achterwand, maximaal 1/3 van de zijde bebouwd worden met maximaal de standaard bouwhoogte van 275 cm + of – 25 cm
 - Bij vrijstaande wanden, hoger dan 100 cm tot 275 cm + of – 25 cm evenwijdig aan het gangpad en op minder dan 200cm van de rooilijn geplaatst, is de lengte beperkt tot maximaal 1/3 van de standzijde
 - Vrijstaande wanden hoger dan 275 cm + of – 25cm (in Hal 8 max. 600cm en in de Parkfoyer max 400 cm) moeten in de vrije ruimte minimaal 200cm van de rooilijn geplaatst worden en mogen maximaal 1/3 van de zijde beslaan
 - Achterwanden hoger dan 275 cm + of – 25 cm (in Hal 8 max. 600cm en in de Parkfoyer max 400 cm) mogen maximaal 1/3 van de wand beslaan**
 - Wanden hoger dan 275 cm + of – 25 cm dienen minimaal 200cm van het gangpad geplaatst worden.
 - Stands tegen de wanden komen in aanmerking voor verruimde standbouwvoorschriften voor wat betreft de hoogte en breedte van de achterwand
 - Kolommen hoger dan 300 cm langs de gangpaden zijn toegestaan, mits de afmetingen maximaal 50 cm breed x 50 cm diep zijn.
- **Wandstands**
Wandstands liggen aan één zijde aan een gangpad. Hier moeten een achterwand en zijwanden worden geplaatst.
 - Wanden tot maximaal 100cm hoog mogen op de rooilijn van de gangpadzijde gebouwd worden, met uitzondering van een frieslijst
 - Wanden hoger dan 100cm evenwijdig aan het gangpad mogen maximaal 1/3 van de zijde beslaan
 - Wanden hoger dan 275 cm + of – 25cm (in Hal 8 max. 600cm en in de Parkfoyer max 400 cm) mogen maximaal 1/3 van de wand beslaan**
 - Wanden hoger dan 275 cm + of – 25cm dienen minimaal 200cm van het gangpad geplaatst worden
 - Stands tegen de wanden van Hal 8 komen in aanmerking voor verruimde standbouwvoorschriften voor wat betreft de hoogte en breedte van de achterwand
 - Kolommen hoger dan 300 cm langs de gangpaden zijn toegestaan, mits de afmetingen maximaal 50 cm breed x 50 cm diep zijn.

Etage- en podiumbouw vergunningen

Deelnemers die gebruik maken van etage- en/of podiumbouw (dat wil zeggen verhogingen > 50 cm) dienen minimaal 6 weken vóór aanvang opbouw een vergunning aan te vragen. De contactgegevens voor de aanvraag van deze vergunningen zijn:

Amsterdam RAI B.V.

T.a.v. Vergunningendesk

Postbus 77777

1070 MS AMSTERDAM

T: 020 - 549 18 70

E: vergunningen@rai.nl

Daarnaast dient u schriftelijk toestemming te verkrijgen van de afdeling Event Management

E productiondesk@rai.nl voor goedkeuring van het standontwerp van Amsterdam RAI (zie hoofdstuk Standbouw van de 'Uitvoeringsvoorschriften').

Voor etagebouw wordt extra standoppervlakte in rekening gebracht. De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat vanaf etages geen inkijk wordt veroorzaakt in naastgelegen stands. De deelnemer dient verder rekening te houden met extra kosten voor technische voorzieningen; de tarieven van de leveranciers zijn gebaseerd op gebruik direct op de vloer.

Standontwerp

Deadline is 1 december 2011

Alle exposanten van de FietsVAK 2012 zijn verplicht een standontwerp bij de beursorganisatie in te dienen. Houdt u er rekening mee dat de stand pas na schriftelijke goedkeuring kan worden opgebouwd.

Ter beoordeling en goedkeuring dient het standontwerp uiterlijk 1 december 2011 in het bezit te zijn van de organisator. Deze ontvangt graag een duidelijke schets met maten en een plattegrond op schaal. Het ontwerp kunt u uitsluitend per email indienen via het e-mailadres wat hiervoor bestemd is: E productiondesk@rai.nl
Graag voorzien van Beursnaam, standnummer en bedrijfsnaam in het mail onderwerp.

N.B. enige uitzondering op bovenstaande zijn bedrijven die gebruik maken van uniforme standbouw, die kan worden besteld via de organisatie. Voor dit type stand hoeft geen standontwerp te worden ingediend.

U wordt verzocht uw standontwerp vóór 1 december 2011 te sturen naar de Productiondesk van Amsterdam RAI, aan E productiondesk@rai.nl

Standgoedkeuringen kunnen uitsluitend schriftelijk gegeven worden.

Standinrichting

Algemene bepalingen

Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet resp. zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de standruimte worden gehouden. Ook beweegbare delen ervan mogen, b.v. bij demonstratie, daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de goederen tijdens de openingsuren niet worden afgedekt; de organisatoren kunnen een eventuele bedekking verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De deelnemer mag, anders dan met schriftelijke ontheffing, tijdens de expositie geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen.

Dieren op de stand

Indien een deelnemer dieren op zijn stand aanwezig wil hebben of tentoonstellen dan is het noodzakelijk dat hij - in verband met eventueel aan te vragen vergunningen van het Ministerie van Landbouw en Visserij - de organisatoren minimaal zeven weken voor de opening volledig en schriftelijk informeert over zijn wensen.

Vloerbedekking

De vloer van de stand moet op goede wijze worden afgewerkt door het aanbrengen van vloerbedekking zoals tapijt of tapijttegels (bij uniforme standbouw is dit in de prijs inbegrepen). Voor onverhoopt na de expositie op de halvloer achtergelaten plakband van tapijttegels e.d. ontvangt de deelnemer een rekening voor de kosten van het verwijderen.

Voor gebruik van een speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is schriftelijk toestemming van de organisatoren nodig, die bij het indienen van het standontwerp moet worden aangevraagd. Vóórdat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht. Het schilderen van vloeren is niet toegestaan.

Definities

Trussen – Trussen zijn metalen ophangconstructies, meestal vierkant of driehoekig, waaraan diverse licht- en audioapparatuur kan worden bevestigd. Trussen worden ook gebruikt om banieren en andere reclame uitingen aan op te hangen.

Wand - Een wand is een afscheiding van harde materialen zoals bijvoorbeeld hout, glas, kunststof of steen, maar kan ook bestaan uit een gordijn, vitrage of lamellen of een combinatie van de hiervoor genoemde materialen.

Rooilijn - De rooilijn is de richtlijn waarin de stand worden geplaatst en die de grens aangeeft met de gangpaden en aangrenzende stands.



Banier - Banieren zijn langwerpige 'vlaggen' of doeken welke gebruikt worden om reclame uitingen op aan te brengen. Banieren zijn er zowel in horizontale als verticale uitvoeringen.

Standaard bouwhoogte - De opgegeven standaard bouwhoogte is de maximale bouwhoogte waaraan alle stands moeten voldoen. Indien men hier vanaf wil wijken kan dit alleen na schriftelijke goedkeuring van de beursorganisatie. Om het standontwerp te kunnen beoordelen heeft de beursorganisatie een gedetailleerd standontwerp nodig.

Frieslijsten - Een frieslijst is de constructie aan de bovenkant van een stand waarop meestal de naam van de standhouder vermeldt staat. Afhankelijk van de standvorm bevindt deze zich aan een of meerdere zijdes van de stand. De maximale hoogte van een frieslijst is 40cm.